

# CARATTERISTICHE TECNICHE DI 336



<b>Potenza motore - ISO 9249</b>	223 kW
<b>Modello motore</b>	Cat C7.1
<b>Foro</b>	105 mm
<b>Corsa</b>	135 mm
<b>Cilindrata</b>	7.01 L
<b>Pressione massima - Attrezzatura</b>	35000 kPa
<b>Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento</b>	38000 kPa
<b>Pressione massima - Traslazione</b>	35000 kPa
<b>Pressione massima - Rotazione</b>	29400 kPa
<b>Velocità di rotazione</b>	8.84 r/min
<b>Coppia di rotazione massima</b>	143 kN·m
<b>Peso operativo</b>	36800 kg
<b>Capacità del serbatoio del combustibile</b>	600 L
<b>Sistema di raffreddamento</b>	39 L
<b>Olio motore</b>	25 l

<b>Una motore</b>	25 L
<b>Riduttore di rotazione - ciascuno</b>	18 L
<b>Riduttore finale - Ciascuno</b>	8 L
<b>Impianto idraulico - Incluso il serbatoio</b>	373 L
<b>Serbatoio idraulico</b>	161 L
<b>Serbatoio del DEF</b>	50 L
<b>Braccio</b>	Sbraccio da 6,5 m (21'4")
<b>Avambraccio</b>	Sbraccio 3,9 m (12'10")
<b>Benna</b>	Impieghi gravosi da 2,12 m <sup>3</sup> (2,77 yd <sup>3</sup> )
<b>Altezza di trasporto - sommità della cabina</b>	3180 mm
<b>Altezza del corrimano</b>	3180 mm
<b>Distanza del contrappeso da terra</b>	1260 mm
<b>Distanza libera da terra</b>	510 mm
<b>Lunghezza cingolo al centro dei rulli</b>	4040 mm
<b>Larghezza di trasporto</b>	3190 mm
<b>Larghezza di trasporto - Pattini da 850 mm (33")</b>	3590 mm
<b>Profondità massima di scavo</b>	8210 mm
<b>Braccio</b>	Sbraccio da 6,5 m (21'4")

<b>Avambraccio</b>	Sbraccio 3,9 m (12'10")
<b>Benna</b>	Impieghi gravosi da 2,12 m <sup>3</sup> (2,77 yd <sup>3</sup> )
<b>Sbraccio massimo a terra</b>	11760 mm
<b>Altezza massima di taglio</b>	10740 mm
<b>Altezza massima di carico</b>	7480 mm
<b>Altezza minima di carico</b>	1890 mm
<b>Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8')</b>	8080 mm
<b>Profondità massima di scavo parete verticale</b>	6500 mm
<b>Forza di scavo della benna - ISO</b>	210 kN
<b>Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO</b>	145 kN
<b>Riciclabilità</b>	98%

## 336 ATTREZZATURA STANDARD

### NOTA

L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

### TECNOLOGIA CAT

Product Link™

Remote flash

Remote flash

Risoluzione dei problemi a distanza

Risoluzione dei problemi a distanza

Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.

Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.  
Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica  
Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica  
Cat Grade con 2D e memoria di scostamenti  
Cat Grade con 2D e memoria di scostamenti  
Cat Assist  
Cat Assist  
Cat Payload  
Cat Payload  
Cat E-Fence  
Cat E-Fence  
Arresto automatico del martello  
Arresto automatico del martello  
Riconoscimento dell'attrezzatura  
Riconoscimento dell'attrezzatura  
Monitoraggio dell'attrezzatura (richiede un localizzatore di attrezzature L161)  
Monitoraggio dell'attrezzatura (richiede un localizzatore di attrezzature L161)

## **IMPIANTO ELETTRICO**

Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)  
Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)  
Sezionatore generale elettrico centralizzato  
Sezionatore generale elettrico centralizzato  
Luci sul braccio e sul telaio esteriore a LED  
Luci sul braccio e sul telaio esteriore a LED

## **MOTORE**

Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco  
Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco  
Controllo automatico del regime motore  
Controllo automatico del regime motore  
Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)  
Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)  
Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltra integrato  
Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltra integrato  
Disattivazione da remoto  
Disattivazione da remoto

## **IMPIANTO IDRAULICO**

Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio  
Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio  
Valvola di controllo principale elettronica  
Valvola di controllo principale elettronica  
Sollevamento potenziato automatico  
Auto Dig Boost

Riscaldamento automatico dell'olio idraulico  
Riscaldamento automatico dell'olio idraulico  
Capacità olio idraulico biologico  
Capacità olio idraulico biologico  
Valvola di smorzamento rotazione inversa  
Valvola di smorzamento rotazione inversa  
Freno di blocco della rotazione automatico  
Freno di blocco della rotazione automatico  
Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni  
Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni  
Due velocità di traslazione  
Due velocità di traslazione

## **SICUREZZA E PROTEZIONE**

Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica  
Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica  
Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave  
Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave  
Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave  
Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave  
Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave  
Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave  
Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati  
Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati  
Corrimano e maniglia lato destro  
Corrimano e maniglia lato destro  
Avvisatore acustico  
Avvisatore acustico  
Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra  
Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra  
Telecamera posteriore  
Telecamera posteriore

## **ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati  
Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati  
Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O-S)  
Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O-S)

## **SOTTOCARRO E STRUTTURE**

Anello di traino su telaio di base  
Anello di traino su telaio di base  
Protezione rotazione  
Protezione rotazione  
Protezione inferiore HD

Protezione interiore HD

Protezione motore di traslazione HD

Protezione motore di traslazione HD

Cingoli lubrificati a grasso

Cingoli lubrificati a grasso

## **CABINA DELUXE**

Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")

Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")

Climatizzatore bilivello automatico

Climatizzatore bilivello automatico

Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor

Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor

Comando di avviamento del motore senza chiave

Comando di avviamento del motore senza chiave

Console regolabile in altezza

Console regolabile in altezza

Console lato sinistro ribaltabile

Console lato sinistro ribaltabile

Sedile riscaldato con sospensioni pneumatiche

Sedile riscaldato con sospensioni pneumatiche

Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux

Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux

Prese da 12 V CC

Prese da 12 V CC

Portadocumenti

Portadocumenti

Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro

Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro

Portabevande

Portabevande

Portabicchiere

Portabicchiere

Parabrezza in due pezzi, apribile

Parabrezza in due pezzi, apribile

Uscita di emergenza dal finestrino posteriore

Uscita di emergenza dal finestrino posteriore

Tergicristallo radiale con lavavetro

Tergicristallo radiale con lavavetro

Portello del lucernaio in policarbonato, apribile

Portello del lucernaio in policarbonato, apribile

Luci LED a cupola

Luci LED a cupola

Luce di benvenuto da terra

Luce di benvenuto da terra

Parasole sul tettuccio

Parasole sul tettuccio

Parasole sui tettuccio

Tendina parasole anteriore a rullo

Tendina parasole anteriore a rullo

Tappetino lavabile

Tappetino lavabile

Predisposizione per faro rotante

Predisposizione per faro rotante

## **CABINA PREMIUM**

Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

Climatizzatore bilivello automatico

Climatizzatore bilivello automatico

Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor

Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor

Comando di avviamento del motore senza chiave

Comando di avviamento del motore senza chiave

Console regolabile in altezza

Console regolabile in altezza

Console lato sinistro ribaltabile

Console lato sinistro ribaltabile

Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche

Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche

Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux

Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux

Prese da 12 V CC

Prese da 12 V CC

Portadocumenti

Portadocumenti

Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro

Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro

Portabevande

Portabevande

Portabicchiere

Portabicchiere

Parabrezza in due pezzi, apribile

Parabrezza in due pezzi, apribile

Uscita di emergenza dal finestrino posteriore

Uscita di emergenza dal finestrino posteriore

Tergicristalli paralleli

Tergicristalli paralleli

Portello del lucernaio in policarbonato, apribile

Portello del lucernaio in policarbonato, apribile

Luci LED a cupola

Luci LED a cupola

Luce di benvenuto da terra

Luce di benvenuto da terra

Luce di benvenuto da terra  
Parasole sul tettuccio  
Parasole sul tettuccio  
Tendina parasole anteriore a rullo  
Tendina parasole anteriore a rullo  
Tappetino lavabile  
Tappetino lavabile  
Predisposizione per faro rotante  
Predisposizione per faro rotante

## **336 ATTREZZATURA A RICHIESTA**

### **NOTA**

L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

### **BRACCI E AVAMBRACCI**

Braccio ME da 6,18 m (20'3")  
Braccio MONO da 6,5 m (21'4")  
Avambraccio da 2,55 m (8'4")  
Avambraccio MONO da 2,8 m (9'2")  
Avambraccio MONO di 3,2 m (10'6")  
Avambraccio MONO di 3,9 m (12'10")  
Leverismo benna famiglia TB con/senza anello di sollevamento  
Leverismo benna famiglia DB con/senza anello di sollevamento

### **TECNOLOGIA CAT**

Connettività Cat Grade  
Cat GRADE con Advanced 2D  
Cat Grade con singolo GNSS 3D  
Cat Grade con doppio GNSS 3D

### **IMPIANTO ELETTRICO**

Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x4)

### **MOTORE**

Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo  
Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)  
Ventola idraulica reversibile  
Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)

### **IMPIANTO IDRAULICO**

Circuito unidirezionale  
Circuito combinato a due vie



## **SICUREZZA E PROTEZIONE**

Cat Detect - Rilevamento persone

Comando a distanza Cat Command

Allarme oscillazione

Valvola di ritegno di abbassamento del braccio

Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio

Illuminazione per ispezioni

## **ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

## **SOTTOCARRO E STRUTTURE**

Protezioni guidacingoli sull'intera lunghezza

Protezioni guidacingoli segmentate in due parti

Cingoli per impieghi gravosi

Telaio oscillante HD

Cuscinetto di rotazione per impieghi gravosi

Contrappeso da 6,8 m (14.991 lb)

Contrappeso da 7,56 m (16.667 lb)

Pattini a tripla costola per impieghi gravosi, a tripla costola e a doppia costola da 600 mm (24")

Pattini a tripla costola da 700 mm (28")

Pattini a tripla costola da 800 mm (31")

Pattini a tripla costola da 850 mm (33")

## **CABINA DELUXE**

Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

Tendina parasole posteriore a rullo

Joystick Cat

Relè ausiliario

## **CABINA PREMIUM**

Parabrezza monopezzo

Joystick Cat

Relè ausiliario